

Kurz-Info:

- Blitzraten von 30-10.000 BPM
- Helles weißes Licht
- Batterie- oder Netzspannungs-Versorgung
- Batterie Kontrollanzeige
- Speichert die letzt eingestellte Blitzrate

Die preiswerten Basic Modelle sind als Batterie (bbx)- und Netzspannungs (bax) -betriebene Stroboskope mit digitaler Anzeige erhältlich. Die Blitzraten von 30 -10.000 BPM werden über einen seitlich angebrachten Drehknopf mit kreisenden Entcoder eingestellt und können in 1-digit Schritten verändert und auf dem LCD-Display dargestellt werden. Für schnelle Blitzänderungen steht jeweils eine Taste zur Verdoppelung x2 oder Halbierung -2 zur Verfügung. Eine Batterie-Kontrolle zeigt ständig die vorhandene Ladung an. Die Stroboskope gibt es als einzel- oder als Kit, im Schutzkoffer mit einer Ersatz Xenon-Birne und für Batteriebetriebene mit Ladenetzteil.



Nova-Strobe bbx Basic

| Technische Daten: | Nova-Strobe bbx Basic Batterie-Versorgung | Nova-Strobe bax Basic Netzspannungs-Versorgung |
|----------------------------|--|---|
| Blitzbereich pro Minute | 30-10.000 BPM (Blitze pro Minute) | |
| Display | 6-digit numerisch und 5-digit alphanumerisch LCD, 13 mm / 7 mm Ziffernhöhe | |
| Genauigkeit/Auflösung | 0,002% der Einstellung oder ± 1 LSD / 0,01 BPM | |
| Blitzenergie / Dauer | 230 mJoule bis zu 3450 BPM / 8-20 μ sec | |
| Durchschnittliche Leistung | 13 Watt bei 3450 BPM | 15 Watt bei 3450 BPM |
| Blitzbirne & Lebensdauer | Steckbare Xenon Birne (Typ L-1903), - 100 millionen Blitze | |
| Betriebsdauer | 2 Std. bei 1800 BPM, 1 Std. bei 6000 BPM | Dauerbetrieb |
| Versorgung | intern aufladbare NiMH Batterien, Ladezeit: 4 h | 115VAC / 230VAC, 50-400 Hz |
| Gewicht | 0,86 kg | 0,72 kg |
| Abmessungen | 229 x 93 x 90 mm, Reflektor 122 mm, Handgriff: 108 mm lang | |

Bestell-Info:

- 6206-012 Nova-Strobe bax 230, Basic Stroboskop, 30-10.000 BPM, für 230V AC Netzbetrieb
 6206-013 Nova-Strobe bax **Kit** 230, Basic Stroboskop, 30-10.000 BPM, für 230V AC Netzbetrieb, Schutzkoffer, Ersatz Xenon-Birne
 6207-012 Nova-Strobe bbx 115/230, Basic Stroboskop, 30-10.000 BPM. Akku-Betrieb, Ladenetzteil PSC-2U (115/230 VAC)
 6207-013 Nova-Strobe bbx **Kit** 115/230, Basic Stroboskop, 30-10.000 BPM. Akku-Betrieb, Ladenetzteil PSC-2U (115/230 VAC), Schutzkoffer, Ersatz Xenon-Birne
- Zubehör**
- 6280-030 L-1903 Ersatz Xenon-Birne für: bax, bbx, dax, und dbx Stroboskop Modelle
 6280-021 PSC-2 Ladenetzteil 115 VAC-50/60 Hz für : bbx und dbx Stroboskop Modelle
 6280-022 PSC-2U Universal Ladenetzteil, 115/239 VAC für USA, U.K., AUS, und Euro-Adapter
 7101-CAL Werkskalibrier-Zertifikat
 7201-CAL DKD-Kalibrier-Zertifikat



Display mit Bedientasten



Nova-Strobe dbx Kit